



Baubeschreibung „CLP“ Werbevitrine (freistehende Errichtung oder Wandmontage)



© mediateam Werbeagentur GmbH

„CLP“ Werbevitrinen werden mit genormten 4/1 Plakaten bestückt.

Der Vitrinenkörper besitzt die Außenmaße von ca. 1,90m x 1,30m und besteht aus gerundeten Aluminiumdruckgußprofilen, die auf einem rostfreien Edelstahlrahmen befestigt sind.

Die Rückwand ist aus 2mm starken Aluminiumblechen gefertigt. Alle Verschraubungen sind unsichtbar im Inneren der Profile vorgenommen.

Der vordere Rahmenkörper besteht aus einem Aluminiumrahmen und ist mit einer einteiligen, 6mm starken ESG-Glasscheibe verglast. Durch die im Aluminium-Profil eingelassenen Gummidichtungen ist der Vitrinenkörper abgedichtet. Die Beleuchtung entspricht den VDE-Normen und ist energieoptimiert ausgelegt.

Das Öffnen und Schließen der Vitrine erfolgt über eine seitlich angebrachte Gasdruckfeder, die über eine Arretierung verfügt. Die Verriegelung erfolgt über ein Zentralschließsystem (Nußrasten).

Bei der freistehenden Aufstellung verfügt der Vitrinenkörper über einen mittigen Monofuß. Das Tragwerk besteht aus einer Stahlkonstruktion, die über zwei freistehende Profile mit dem Betonfundament verbunden ist.

Der Fuß wird durch hochwertig oberflächenveredelte Aluminiumteile verkleidet.

Alle Stahlteile sowie die Berührungsflächen zwischen Stahl und Aluminium sind feuerverzinkt, als Verbindungsmittel werden nicht rostende Schrauben und Manschetten verwendet.

Die Herstellung, Errichtung bzw. Anbringung unserer CLP Werbevitrinen entsprechen den bundesweit geltenden Rechtsvorschriften und Normen. Die Werbeträger werden auf Grund jahrzehntelanger Erfahrung hergestellt und durch autorisierte Handwerksbetriebe errichtet bzw. angebracht. Für alle Montagen und Werbeanlagen besteht eine umfangreiche Schadens- und Haftpflichtversicherung.